

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her nose and bright red lips. Below her chin, a stack of various colored window profiles (blue, brown, white, black, yellow) is visible, suggesting the product being advertised. The background is a solid green color.

**Ideen mit  
Profil.**

The logo for CEFO elastic, featuring a stylized white house icon with a downward-pointing arrow.

**CEFO  
elastic**

Qualitätsdichtungen für  
Fenster und Türen.

[www.cefo.de](http://www.cefo.de)



**Kunststoffverarbeitung**  
**Dichtungsprofile**  
**für Holz- und Kunststofffenster**  
**Holz- und Stahlzargen**  
**Tore**  
**Individuelle Sonderprofile**  
**Eigener Werkzeugbau**



## Das Unternehmen wurde vor über

25 Jahren in Hamburg-Wilhelmsburg gegründet. Anfangs wurden in erster Linie Dichtungslösungen für den Bereich Holzfenster und -türen entwickelt und angeboten. Das Sortiment wurde dann sehr rasch auf Dichtungen für Stahltürzargen, Tore sowie diverse Sonderprofile ausgeweitet.

Im Jahr 1992 übernahm die CEFO-elastic-profil-GmbH die Abteilung „PVC-Extrudate“ der Fa. PHOENIX AG, Hamburg, einschließlich der dort vorhandenen Werkzeuge. Durch die stetige Fortentwicklung kann heute somit eine äußerst vielfältige Produktpalette angeboten werden.

## Alles aus einer Hand

Ein ganz entscheidender Vorteil für unsere Kunden ist unsere Kompetenz. Von der Beratung bei der Produktentwicklung, über die Konstruktion, den Werkzeugbau und die Produktion bis hin zum Vertrieb finden alle Prozesse im eigenen Hause statt. Für den Kunden bedeutet dies: ein Ansprechpartner, umfassender Service und nicht zuletzt ein entscheidender Preisvorteil ohne Zwischenhandel.



Firmensitz in Hamburg-Wilhelmsburg



Qualitätsdichtungen für  
Fenster und Türen.





Dichtungsprofil für eine Stahlzarge

## Wir bringen Kunststoffe in Form

Mit Hilfe moderner Konstruktionwerkzeuge sind wir in der Lage, während der Produktentwicklung die optimale Form und Funktion des Produkts gemeinsam mit dem Kunden festzulegen. Nicht zuletzt ist der richtige Werkstoff für den Erfolg der Lösung mit entscheidend. Aufgrund langjähriger intensiver Zusammenarbeit mit unseren Rohstofflieferanten können wir auch hinsichtlich des Materials die für den Anwendungsfall passende Auswahl bestmöglich treffen. Hierfür stehen uns die Materialien **PVC, SEBS, SBS** und **EPDM-PP** zur Verfügung.

Auch die Kombination unterschiedlicher Materialien in einem Dichtungsprofil ist dank einer flexiblen Anlagenausstattung und des vorhandenen Know-How realisierbar.



## 3D-CAD Neuentwicklung für Holzfenster

Unsere mehrkomponentige neuentwickelte


**Flügelalzdichtung für Holzfenster mit 5 mm Nut und 12, 15, 18 mm Falzbreite** sowie die **Überschlagdichtung mit 3 mm Nut und 10 mm Falzbreite**

bieten wir in folgenden sieben Farbvarianten an: beige, grau, dunkelgrau, braun, dunkelbraun, weiß, schwarz.



## Was unterscheidet unser neues Profil von herkömmlichen Dichtungsprofilen?

Das Profil besteht aus vier unterschiedlichen Funktionselementen: einem härteren Profil-Rückenteil für optimales Einbauverhalten und weichere Fuß-Lippen für sicheren Halt auch gegen seitliches Verrutschen. Einem weicheren Profil-Kopf für beste Abdichtung des Fensters. Sowie einem eingefärbten Überzug der sichtbaren Flächen aus einem glatten Spezialwerkstoff, der sich besonders leicht reinigen läßt.



**NEU:**  
Die Produktlinie  
„Super Weich“:  
Weich wie **Silikon**,  
aber günstiger!



Qualitätsdichtungen für  
Fenster und Türen.



### **PROFILFINDER**

Sie benötigen ein bestimmtes Profil?

Schicken Sie uns einfach ein Stück Ihres alten Profils, wir werden Ihnen umgehend ein Angebot erstellen oder rufen Sie uns einfach an.

### **PROFILMAKER**

Sie benötigen ein Profil für eine spezielle Anwendung?

Unsere Produktentwicklungsabteilung unterstützt Sie dabei. Mit modernsten CAD Systemen finden wir die optimale Form und definieren die Funktion. Zusammen mit unserem eigenen Werkzeugbau sorgt die Produktion (Materialien: PVC, SEBS, SBS, EPDM-PP) für optimale Fertigung des neu entwickelten Profils.

Sprechen Sie mit uns.



## Umwelt und Verantwortung

Neben dem Qualitätsgedanken verfolgen wir ebenso konsequent einen umsichtigen Umgang mit unseren Ressourcen. Dazu gehören z. B. die Aufbereitung des in der Produktion eingesetzten Kühlwassers sowie der Verzicht auf nicht recyclebare Komponenten in unseren Produkten. Auch im Bereich des Arbeitsschutzes leisten wir vorbildliche Vorsorge. Dies wurde vom Amt für Arbeitsschutz Hamburg mit einer Urkunde gewürdigt.





CEFO-elastic-profil-GmbH

Telefon: ++49-40-757 664, 757 665

Fax: ++49-40-758 610

E-Mail: [info@cefo.de](mailto:info@cefo.de)

Internet: [www.cefo.de](http://www.cefo.de)

Jaffestraße 4

D-21109 Hamburg

Postfach 93 06 49

D-21086 Hamburg



Qualitätsdichtungen für  
Fenster und Türen.